

Mașini de frezat normale

Mașină de frezat și profilat cu ax înclinabil Panhans 245|20

Producător: PANHANS - Germania

Vezi online

Descriere

Freza cu ax înclinabil **PANHANS 245|20** permite prelucrarea economică, flexibilă și precisă a lemnului, materialelor asemănătoare lemnului și plasticului, având dimensiuni externe compacte care îi permit să se integreze în orice atelier de tâmplărie sau fabrică.

Arborele de lucru

Arborele este acționat de un motor trifazat puternic de 5.5 kW, ale cărui patru viteze (3000, 4500, 6000 și 9000 rpm) pot fi selectate prin schimbarea curelei de transmisie cu ajutorul unui dispozitiv practic de eliberare rapidă.

Panou de comandă

Reglarea înălțimii și a înclinării arborelui de frezare se realizează complet motorizat, prin introducerea prealabilă a valorilor țintă corespunzătoare în controlul touchscreen integrat în panoul de comandă. Controlul poate fi utilizat, de asemenea, pentru a poziționa dimensiunile de compensare, a calibra înălțimea și unghiul arborelui de frezare și a indica viteza setată în prezent. Arborele de frezare, montat în rulmenți speciali etanși la praf, poate fi reglat pe înălțime cu 125 mm și înclinat în intervalul de 5° până la +45,5° (opțional ±45°). Panoul de control este poziționat la nivelul ochilor.

Schimbare rapidă a sculelor

Pentru o schimbare ușoară și rapidă a sculelor, mașina este echipată cu un dispozitiv de prindere rapidă. Ca opțiune la arborele de frezare standard, mașina poate fi livrată și cu un sistem de schimbare rapidă HKS-80, cu blocare a arborelui și ax de frezare în diametrul dorit.

Masă din fontă

Masa fin rectificată a frezei cu ax înclinabil măsoară 1100 x 760 mm și este realizată din fontă gri cu pereți groși, foarte rigidizată și rezistentă la torsiune. Dacă este necesar, suprafața de sprijin poate fi extinsă cu extensii opționale ale mesei, iar în locul suportului rigid standard, poate fi furnizat un suport de cadru extensibil, la cerere.

Capotă de protecție și rigle de ghidare din aluminiu

Versiunea standard include ghidajul de siguranță tip 216, incluzând plăci de ghidaj din fontă, lamele de aluminiu pentru așchii și hota de protecție. Ghidajul total se ajustează prin intermediul unei roți de mână integrate, cu indicator de poziție digital LCD. Ghidajul parțial se reglează printr-un buton în formă de stea, utilizând o scală vernier. Pentru prelucrare în siguranță, mașina este echipată cu un dispozitiv de protecție și presiune, un inel de protecție și toate echipamentele de siguranță necesare. De asemenea, versiunea standard include o priză de mașină pentru conectarea unui alimentator de putere opțional. Gama de funcții a mașinii poate fi extinsă după necesități cu un portofoliu larg de opțiuni și echipamente speciale.

Atribute produs

- **Producător:** PANHANS - Germania
- **Dimensiune masă:** 1100x760 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 870 mm
- **Diametru ax principal (Ø):** 30 mm
- **Reglare înălțime:** 125 mm
- **Înclinare ax la unghi:** -5° / +45°
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 2 x 120 mm
- **Turație de lucru:** 3000/4500/6000/9000 rot/min
- **Putere motor:** 5.5 kW
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 800 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1145 x 1379 x 1484 mm
- **Tip produs:** Profesional
- **Model:** 245|20

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI