

Circulare cu masă mobilă

Circular de formatizat cu masă mobilă și incizor Holzmann TS315-VF2000_400V

Preț: €2,332.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Caracteristici generale circular de formatizat cu masă mobilă și incizor Holzmann TS315-VF2000

- Structura robustă;
- Masă mobilă din aluminiu de **2000 mm** ce permite o formatizare precisă;
- Extensie masă mobilă susținută de braț telescopic;
- Diametru pânzei de **Ø315 mm**, putând debita înălțime de până la **100 mm**;
- Reglare la unghi a unității de tăiere;
- Riglă de ghidare solidă, din aluminiu;
- Masă fixă din fontă cu suprafață rectificată;
- Rolă pentru a ușura încărcarea pe masa mobilă a pieselor lungi;
- Riglă transversală ce poate fi reglată la unghi, având limitatori reversibili, cu posibilitate de extindere;
- Lățime de tăiere în partea dreapta de până la **1260 mm**.

Capotă de protecție

- Capota are și rolul de exhaustare;
- Dotat cu riglă pentru tăierea reperelor mici, montat pe masa fixă din partea dreaptă a pânzei;
- Rigla poate fi reglată la unghi.

Reglare la unghi a riglei transversale

- Gradație pentru reglarea la unghi a riglei transversale, pe extensia mesei mobile;
- Extensie a mesei mobile solidă cu rolă liberă pentru încărcarea facilă a materialului.

Riglă transversală gradată milimetric

- Limitatori liniari rezistenți, din aluminiu, cu regaj fin;
- Rigla transversal este gradată milimetric.

Dispozitiv de fixare cu excentric

- Siguranța și precizia tăierii elementelor lungi este conferită de modalitatea de asigurare a plăcilor la capătul opus operatorului.

Riglă prelucrare piese mici

- Posibilitate de reglare la unghi,
- Dispusă într-un canal frezat în masa din fontă.

Riglă transversală extensibilă

- Rolă liberă pentru încărcare piese lungi;
- Extensie masă mobilă detașabilă.

Riglă paralelă din aluminiu

- Scală gradată pentru vizualizarea și setarea corectă a riglei paralele;
- Lupă pentru citirea facilă a cotelor;
- Sistem de fixare a riglei paralele;
- Posibilitate montare vertical – orizontal.

Culisarea riglei paralele prin cremalieră

- Asigură reglare cât mai precisă;
- Posibilitate fixare.

Reglare manuală la unghi a unității de tăiere

Buton de urgență fizic

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Dimensiuni masă mobilă:** 2000 x 270 mm
- **Dimensiuni masă fixă:** 800 x 820 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 760 x 540 mm
- **Dimensiuni extensie masă fixă:** 500 x 310 / 800 x 440 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 870 mm
- **Înălțime maximă de tăiere la 90°:** 100 mm
- **Lungime de tăiere:** 1900 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1250 mm
- **Diametru pânză principală (Ø):** 315 mm
- **Turație pânză principală:** 4000 rpm
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 90 mm
- **Turație pânză incizoare:** 5800 rpm
- **Reglare pânză la unghi:** 0˚- 45˚
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 100 mm
- **Putere motor:** 3 kW
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Greutate:** 300 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 910 x 741 x 1047 mm
- **Model:** TS315VF2000_400V

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI