

Mașini rindeluit la grosime

Mașină de rindeluit la grosime Holzmann DHM415

Preț: €2,416.00 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Mașină de rindeluit la grosime Holzmann DHM415 - caracteristici generale

- Manivelă pentru reglarea pe înălțime a mesei;
- Arbore din oțel, dotat cu 3 cuțite;
- Batiu realizat din oțel, cu design modern;
- Mese confecționate din fontă de cea mai înaltă calitate, prevăzute cu nervuri speciale;
- Transmisie rezistentă a unității de avans;
- Lățime maximă de rindeluire de 405 mm;
- Inclus în pachet: set cuțite rindeluire (410 x 3 x 30 mm)
- Tensiune de alimentare trifazică - 400V – 3 phase – 50 Hz.

Masă susținută de cilindru rezistent

- Confecționată din fontă cu suprafață tratată;
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează manual;
- Posibilitate blocare culisare masă sus – jos.

Scală gradată grosime de lucru

- Oferă vizibilitate bună a cotelor prelucrate;
- Scala măsoară în milimetrii înălțimea de lucru, pentru precizie cât mai mare;
- Dimensiune scală de la 0 la 220 mm.

Dispozitiv antirecul

- Poziționat în partea de intrare a materialului, conferă protecție operatorului contra unui posibil recul al materialului;
- Rolă canelurată la intrare, ce facilitează avansul piesei;
- Rolă netedă la ieșire;
- Mâner pentru ridicarea rapidă a capotei de protecție,
- Capotă dotată cu material moale, ce permite manevrarea materialului peste ea, fără a-l zgâria în urma procesului de rindeluire.

Arbore cu 3 cuțite

- Arborele dispune de 3 cuțite;
- Dotat cu 2 bare cilindrice care au rolul de protecție a arborelui, contra introducerii unui reper mai mare față de cota setată inițial;
- Vizibilitate bună a arborelui, fapt ce facilitează schimbarea rapidă a cuțitelor;
- Dispozitiv de protecție pentru deschiderea capotei.

Hotă de exhaustare de 120 mm

- Deschidere pe toată lungimea arborelui de rindeluire, pentru extracție eficientă;
- Suprafață perforată în proximitatea arborelui, pentru a facilita deblocarea rumegușului ce ar putea rămâne în zona de lucru;
- Diametru mare de Ø120 mm, ce garantează o exhaustare eficientă.

Acționare clasică

- Butoane de control fizice, cu acționare clasică;
- Butoane de urgență poziționate în fața și în spatele utilajului;
- Priza de alimentare poziționată în spate;
- Utilizare clasică, intuitivă și eficientă.

Accesorii opționale

- Aspiratoare pentru praf și rumeguș: **ABS2480, ABS3880, ABS4560, ABS5000SE, FT302, FT403.**
- Set cuțite: **10000665**
- Furtun extractor: **ABS120MM** - **4 m**, **10 m**
- Dispozitiv magnetic de reglare cuțite: **MEL2**

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Lățime utilă de rindeluire:** 405 mm
- **Grosime de lucru:** 5 - 220 mm
- **Dimensiuni masă de lucru:** 750 x 408 mm
- **Șpan maxim de lucru:** 5 mm
- **Turații de lucru:** 4200 rpm
- **Diametru arbore de lucru (Ø):** 95 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 3 buc
- **Dimensiuni cuțite:** 410 x 3 x 30mm
- **Viteză de avans:** 6.5 m/ min
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 120 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 100.1 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 108 dB(A)
- **Greutate:** 272 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Dimensiuni de gabarit:** 985 x 968 x 955 mm
- **Tip produs:** Atelier
- **Model:** DHM415

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI