

Dispozitive de avans mecanic, Transport și manipulare materiale

Dispozitiv de avans mecanic cu 3 role și viteză variabilă MAGGI Supersonic3

Preț: €1,388.00 + TVA

Producător: MAGGI - Italia

Vezi online

Descriere

Dispozitiv de avans mecanic cu 3 role și viteză variabilă MAGGI SUPERSONIC3

Dispozitiv de avans mecanic pentru alimentarea sigură și eficientă a pieselor de prelucrat pe diferite tipuri de mașini tradiționale de prelucrare a lemnului. – Îmbunătățește siguranța: operatorul nu trebuie să-și pună mâinile aproape de freze sau pânze – Îmbunătățește calitatea finisajului, datorită vitezei constante și uniforme de alimentare – Viteza de alimentare poate fi ușor selectată pentru a satisface orice nevoie specifică de lucru – Ușor de ajustat pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat Peste 400.000 de mașini fabricate, peste 60 de ani de experiență. Maggi este singurul producător european de dispozitive de avans mecanic, fabricate 100% în Italia și respectând cele mai înalte standarde de calitate, ca rezultat al procesului de producție “Lean”, cunoscut și sub denumirea de “Sistemul Toyota”.

Viteze de avans variabile reglabile fără trepte

O gamă largă de viteze variabile [(0,5 până 25 m/ min (opțional 33 m/min)] cu selecție electronică și afișaj pentru citirea valorilor. Soluția ideală pentru cei care au nevoie frecvent să schimbe viteza de alimentare. Prin apăsarea unui buton pe motor, poți schimba cu ușurință direcția de alimentare înainte și înapoi. Reglarea vitezelor se realizează fără trepte.

Adaptabilitate sporită

Suspensia roții de 20 mm, cu arcuri calibrate, permite alimentarea constantă și uniformă a pieselor de prelucrat cu grosimi diferite, fără nicio configurație

suplimentară.

Stand universal

Pentru poziționarea și reglarea ușoară a unității de alimentare pe mașina frezat, circular etc. Este usor de fixat, stabil si rezistent: piciorul, piesa in forma de cruce, țeava, îmbinarea și gulerul sunt din fontă, iar cele două coloane sunt din otel rectificat de grosime considerabilă. Mânerele din oțel și roțile de reglare permit o poziționare rapidă și precisă.

Elemente constructive de calitate superioară

Model cu 3 role: soluția ideală pentru alimentarea tijelor de lemn și a pieselor de dimensiuni medii și/sau mari. Datorită celor două roți de alimentare și celor două roți de ieșire, piesa de lucru este alimentată constant și uniform pe tot parcursul procesului de lucru, îmbunătățind astfel semnificativ calitatea produselor finale.

Perii de siguranță

Dispozitive adiționale de siguranță, montate pe ambele părți ale dispozitivului de avans.

Aderență maximă

Roțile 50-Shore din cauciuc patentat „Feeder Grip” asigură cea mai lungă durabilitate și cea mai mare aderență pe piesa de prelucrat. Cele 3 role asigură și mai multă aderență pe panouri, în timpul procesului de alimentare.

Siguranța ca valoare de bază

Un dispozitiv de avans mecanic îmbunătățește siguranța, deoarece alimentează piesa de prelucrat aproape de unealtă, în timp ce mâinile operatorului sunt ținute la distanță. Eficacitatea sa depinde de criteriile specifice de proiectare și fabricație. DAM-urile Maggi sunt singurele proiectate și fabricate în Italia și respectând toate normele de siguranță ale UE.

Alte caracteristici dispozitiv de avans mecanic

- Roțile 50-Shore din cauciuc patentat „Feeder Grip” asigură cea mai lungă durabilitate și cea mai mare aderență pe piesa de prelucrat. Cele 3 roți asigură și mai multă aderență pe panouri, în timpul procesului de alimentare.Posibilitate de lucru în orice poziție;
- Îmbunătățește siguranța operatorului, nefiind necesar ca acesta să alimenteze material în proximitatea sculei prelucrătoare;
- Îmbunătățește calitatea finisării, prin viteza de avans constantă;
- Vitezele de avans pot fi reglate cu ușurință în concordanță cu orice modalitate de lucru;
- Ușor ajustabil pentru a se potrivi perfect oricărei cote dorite;
- Cursa suspensiei de până la 20 mm, cu arcuri calibrate, permit avansul constant și liniar pentru orice grosime a pieselor, fără a fi necesare elemente constructive suplimentare;
- Viteză variabilă cuprinsă între 0.5 - 25 m/ min sau opțional 33 m/ min, reglabilă fără trepte;
- Funcționare stânga-dreapta;
- Robust, asigurând viteza constanta de avans, și durabilitate îndelungată;
- Rearanjarea roților dințate permite schimbarea rapidă a vitezei de avans (opțional);
- Dotat standard cu suport și șuruburi de ajustare pe fiecare direcție;
- Utilizări variate în cazul mașinilor de frezat, de îndreptat, circular de formatizat etc.

Prețul include și brațul de susținere.

Atribute produs

- **Producător:** MAGGI - Italia
- **Cursă suspensie:** 20 mm
- **Distanță între role:** 133 mm - 143 mm - 145 mm
- **Distanță între prima și ultima rolă:** 421 mm
- **Nr. role avans:** 3 bucăți
- **Diametru role (Ø):** 120 mm
- **Lățime role:** 60 mm
- **Viteză avans:** 33 m/ min (opțional), variabilă 0.5 - 25 m/ min

- **Putere motor:** 1 hp / 0,75 kW
- **Turații:** 1400 / 2800 rpm
- **Dimensiune și greutate unitate de avans:** 37 kg, 474 x 220 x 490 mm
- **Dimensiune și greutate stand:** 540 x 910 mm - 35 kg
- **Model:** SUPERSONIC3

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI